

騒音レベル測定結果

株式会社 岩手環境保全

測定名 : 中間処理施設 騒音レベル測定
測定の場所 : 岩手県大船渡市立根町釜石沢地内
測定の対象 : 敷地境界における騒音レベル
測定の方法 : JIS Z 8731に準拠

使用機器、機器設置方法、データ処理方法

使用機器	名称・型式	普通騒音計 (JISC1509-1 クラス2) : リオン㈱ NL-21
	周波数重み付け特性	A
	時間重み付け特性	Fast
	サンプリング周期	200msec
機器設置方法	データ記録媒体	コンパクトフラッシュ
	マイクロホンを地上高1.2mに設置	
データ処理方法	JIS Z 8731に基づき表計算ソフトを使用して処理	

測定年月日 : 2019年3月29日

気象状況

天気 : 晴
気温 : 9.1°C~9.2°C
湿度 : 25%~27%
測定者 : 新沼、筒井
測定結果 : 別紙騒音レベル測定結果及び下表のとおり

測定位置	測定値(dB)						管理基準値
	LAeq	LA5	LA50	LA95	最大	最小	
敷地境界A	69.7	70.5	69.5	68.4	71.8	67.5	75
敷地境界B	62.2	64.9	61.7	57.9	71.3	54.5	75

※JIS.Z.8731:1999 付属書2 変動騒音は、測定値の90%レンジ上端(LA5)の数値とする。

振動レベル測定結果

株式会社 岩手環境保全

測定名 : 中間処理施設 振動レベル測定

測定の場所 : 岩手県大船渡市立根町釜石沢地内

測定の対象 : 敷地境界における振動レベル

測定の方法 : JIS Z 8735に準拠

使用機器、機器設置方法、データ処理方法

使用機器	名称・型式	振動レベル計 (JIS C1510) : リオン㈱ VM-53A
	周波数重み付け特性	鉛直特性
	時間重み付け特性	時定数0.63secの動特性
	サンプリング周期	0.1sec
	データ記録媒体	コンパクトフラッシュ
機器設置方法		地面上に振動ピックアップを設置
データ処理方法		JIS Z 8735に基づき表計算ソフトを使用して処理

測定年月日 : 2019年3月29日

気象状況

天気 : 晴

気温 : 9.1°C~9.2°C

湿度 : 25%~27%

測定者 : 新沼、筒井

測定結果 : 別紙振動レベル測定結果及び下表のとおり

測定位置	測定値(dB)						管理基準値
	L _{VEQ}	L _{V10}	L _{V50}	L _{V90}	最大	最小	
敷地境界A	28.5	32.9	<25	<25	39.8	<25	65
敷地境界B	31.0	34.0	29.1	<25	41.5	<25	65

※指示が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔・100個又はこれに準ずる間隔・個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。

※指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は等価振動レベル(L_{VEQ})の数値とする。

※本測定の定量下限値は25dBであるため、定量下限未満を「<25」と表す。